



29-232 kW

YTPBS SERİSİ

Prizmatik - Bafıllı - Kare Potalı - Sulu Izgara Sistemli
Kat Kaloriferi ve Merkezi Sistem Kalorifer Kazanı

KULLANIM ALANLARI

Konut ve Toplu Konut Isıtma

YAKIT TÜRLERİ

Pirina, Odun, Kömür, Pirinç Kömür, Pelet, Fındık Kömür

TEKNİK VERİLER >>>

YTPBS SERİSİ • 29-232 kW

Prizmatik - Bafıllı - Kare Potalı - Sulu Izgara Sistemli Kat Kaloriferi ve Merkezi Sistem Kazan



5



KÖMÜR



ODUN



PRİNA



PELET




FINDIK KÖMÜR



PİRİNÇ KÖMÜRÜ

- Kullanımı kolay, sık, emniyeti artıran, elektrik-yakıt sarfiyatını azaltan çok fonksiyonlu elektronik kumanda paneli.
- Boru yerine üst üste yerleştirilmiş bafıl katları ile daha fazla ısı transfer yüzeyi elde edilmiş
- Elektronik kumanda panelinde, yanma havasını yakıt miktarına göre ayarlama özelliği, uyku modu, oda termostadı bağlanabilme özelliği ile konforlu kullanıma sahiptir.
- Ayarlanabilir fan klapesi, baca çekişine göre yanma hızını ayarlamaya yardımcı olur.
- Yakıt bittiğinde yada istenilen sıcaklığa çıkmadığında fan ve sirkülasyon pompası otomatik olarak kapanarak enerji tasarrufu sağlar.
- Beş bafıl geçişli ısı transfer yüzeyi ile yüksek verimli ve tasarrufludur.
- Uyku modu 24 saat programlanabilme özelliği ile tüm kış boyunca sönmeden ekonomik ve konforlu ısınma sağlar.
- Geniş yakıt deposu (bunker) ve yakıt elek sistemi
- Sökülebilir özel tasarımı döküm pota ilen primer ve sekonder hava sistemi sayesinde daha verimli yanma elde edilir
- Kazan ön kapaklarında seramik bazlı refrakter, gövde sıcak yüzeylerinde yüksek yoğunluklu izolasyon malzemeleri kullanılarak ısı kayıpları en aza indirgenmiştir.
- Kül boşaltma sistemi sayesinde kolayca kazanın temizliği yapılabilir.
- Özel tasarlanmış opsiyonel otomatik ateşleme sistemi ile kullanım konforu sağlanmıştır.





BOYUTLAR			YTPBS								
			25	40	60	80	100	120	150	180	200
YTPBS	Genişlik(A)	mm	1.240				1.400				1.470
Uzunluk (L)		mm	620		670	920	1.080	1.110	1.220	1.270	1.440
Yükseklik (H)		mm	1.380	1.510	1.590	1.640				1.890	

TEKNİK VERİLER		YTPBS								
		25	40	60	80	100	120	150	180	200
Kullanılan Yakıt Türü		Zeytin Çekirdeği - Prina - Pelet - Odun - Kömür - Fındık Kömürü - Piriñ Kömürü								
Isıtma Gücü	kW	29	46	70	93	115	138	179	209	232
	Kcal	25.000	40.000	60.000	80.000	100.000	120.000	150.000	180.000	200.000
Yakıt Kapasitesi (Prina - Pelet)		kg	95			125	135			
Su Hacmi	lt	75	85	120	160	200	266	293	340	420
Kazan Ağırlığı	kg	336	360	405	485	545	640	725	890	1.120
Sıcaklık Aralığı	°C	40 - 85								
En Yüksek Çalışma Basıncı	bar	3								
Test Basıncı	bar	4,5								
Baca Çapı	Ø mm	165					220		320	
Kazan Giriş / Çıkış	Ø inç	1	1¼	1¼	1½	1½	2	2	2	2
Genleşme Deposu Giriş / Çıkış	Ø inç	1	1	1	1	1	1¼	1¼	1¼	1¼
Doldurma / Boşaltma	Ø inç	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Elektrik Bağlantısı	V/Hz	220V - 50Hz								





**Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye**

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27



Teknik Destek

servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34




uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



Türkiye çapında yaygın
bayi ve servis ağıımız,
ısıtma gereksinimlerinize
doğru, verimli ve ekonomik
çözümler üretmek için
her zaman yanınızda.

İnternet sitemizden
size en yakın bayi
veya servise ulaşabilirsiniz.



uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



yağmur teknik
ustasına bırakın