٥٨١-١١٦ كيلو واط

سلسلة YTP-٤G

موشوري - أنبوب + نصف أسطواني - أنبوب + نظام مشترك - ٤ ممرات
غلاية التدفئة المركزية

مجالات الاستخدام
التدفئة الجماعية للمساكن

أنواع الوقود
بيليه، الثفل، فحم البندق، فحم الأرز

معلومات تقنية

yağmur teknik
yagmurteknik.com

سلسلة ٥٨١-١١٦ YTP-4Gواط كيلو

ذات المركزي النظام غلاية - المفاصل + الأنابيب نظام - أسطواني نصف 4ممرات



4 التحول تقنيات



الثفل



البندق فحم



مضغوطة حبيبات



النحاسي الفحم

- متعددة إلكترونية تحكم لوحة ،سهلة الوظائف ،الاستخدام ،والوقود الكهرباء استهلاك من وتقلل الأمان من تزيد أنيقة (100,000-250,000كالوري كيلو /ساعة)
- سهلة يدوية تحكم لوحة ،والوقود الكهرباء استهلاك من وتقلل الأمان من تزيد الاستخدام (300,000-500,000حرارية سعرة).
- والفولاذ الأنابيب طبقات باستخدام الحرارة نقل سطح من المزيد على الحصول يتم.
- وفق الاحتراق سرعة ضبط على للتعديل القابل المروحة غطاء يساعدالمدخنة لسحب ا.
- اللهب دخان وأنابيب الممرات رباعي الحرارة نقل سطح بفضل واقتصادي عالية كفاءة ذو إنه.
- للوقود منخل ونظام (قبو) كبير وقود خزان
- خصيص المصممة الصب بوتقة بفضل كفاءة أكثر احتراق عملية تحقيق يتمّوالثانوي الأساسي الهواء ونظام للإزالة القابلة ا.
- للجسم الساخنة الأسطح على الكثافة عالية العازلة والمواد للغلاية الأمامية الأغطية على الخزفي الأساس ذات الحراريات باستخدام الأدنى الحد إلى الحرارة فقدان تقليل يتم.
- الرماد من التخلص نظام بفضل ،بسهولة الغلاية تنظيف يمكن الاختياري.
- خصيص المصمم الاختياري الأوتوماتيكي الإشعال نظام خلال من الاستخدام راحة ضمان يتمّا.


0232 462 35 15 • 0232 486 12 18 • 0533 479 51 27 | uretim@yagmurteknik.com | www.yagmurteknik.com.tr


معلومات تقنية

yağmur teknik


قد تتغير البيانات الموجودة في الجداول الفنية في نطاق تطوير المنتج.

YTPY4G







YTPY4G-K



YTPY4G-P



YTPY4G-KP



أبعاد			YTP4G									
			100	150	180	200	250	300	350	400	450	500
YTP4G	العرض (أ)	مم	1.600							1.740		1.920
YTP4G-K	العرض (أ)	مم	1.850							1.990		2.170
YTP4G-P	العرض (أ)	مم	1.600							1.740		1.920
YTP4G-KP	العرض (أ)	مم	1.850							1.990		2.170
Uzunluk (L)		مم	1.350	1.650	1.700	1.800			1.950	2.350	2.550	2.650
Yükseklik (H)		مم	1.700		1.870	1.950						

معلومات تقنية		YTP4G									
		100	150	180	200	250	300	350	400	450	500
نوع الوقود المستخدم	مم	حجر الزيتون - الثفل - الحبيبات - فحم البندق - فحم الأرز									
قوة التسخين	كيلووات	116	175	209	232	290	348	406	465	581	523
	سعر حراري	100.000	150.000	180.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000
أبعاد وعاء الاحتراق	مم	340 x 385					435 x 445		550 x 555		
سعة الوقود (الثفل - الكرية)	كلغ	95				125	135				
حجم الماء	ل	216	293	340	367	380	420	465	600	695	735
وزن الغلاية	كلغ	580	945	1.310	1.395	1.455	1.532	1.655	2.050	2.340	2.630
المسودة المطلوبة من المدخنة	مليبار	0.25 - 0.28	0.31 - 0.33	0.33 - 0.35	0.35 - 0.40		0.42 - 0.45				
نطاق درجة حرارة	درجة مئوية	40-85									
أعلى ضغط العمل	حاجز	3									
اختبار الضغط	حاجز	4.5									
قطر المدخنة	مم Ø	300 x 200	300 x 250								500 x 250
أدنى / أعلى درجة حرارة المداخن	درجة مئوية	170 - 210									
الاسم المميز	مدخلات / مخرجات الغلاية	1½	2		3		4	5			
مدخل / مخرج خزان التوسع	بوصة Ø	1					1¼				
ملء / استنزاف	بوصة Ø	1/2								1	
الربط الكهربائي	فولت/هرتز	220V - 50Hz	380V - 50Hz								

Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27

الدعم الفني
servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

yağmur teknik

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com