

٢٩٠-٢٩ كيلو واط

سلسلة YTP-S

المنشورية - نظام الأنابيب + الترباس - ٣ ممرات
التدفئة الأرضية وغلاية التدفئة المركزية

مجالات الاستخدام
تدفئة المساكن السكنية والجماعية

أنواع الوقود
فحم الأرز، بيليه، فحم البندق، الثفل

معلومات تقنية

yağmur teknik
yagmurteknik.com

سلسلة YTP-S بقدرة 29-290 كيلو واط

المركزي النظام وغلاية الممرات ثلاثية أرضية تدفئة - المفاصل + الأنابيب نظام - منشوري

CE TSE


4 التحول تقنيات 4




الفحم


مضغوطة حبيبات


البندق فحم


النحاسي الفحم

- سهلة الوظائف متعددة إلكترونية تحكم لوحة ،الوقود استهلاك من وتقلل السلامة من تزيد الاستخدام.
- بدلا متراكبة فقاعية طبقات خلال من الحرارة لنقل أكبر سطح على الحصول يتمّ الأنابيب من.
- الغرفة حرارة بمنظم الاتصال وإمكانية السكون ووضع الإلكترونية التحكم لوحة على الموجودة الوقود كمية حسب الاحتراق هواء ضبط إمكانية مع مريح باستخدام يتميز.
- وفق الاحتراق سرعة ضبط على للضبط القابل المروحة غطاء يساعدالمدخنة لسحب ا.
- الحرارة درجة إلى وصوله عدم أو الوقود نفاد عند ،تلقائي التدوير ومضخة المروحة تشغيل إيقاف يتم المطلوبة،الطاقة يوفر مما ا.
- اللهب دخان وأنابيب ممرات الأربعة ذو الحرارة نقل سطح مع واقتصادي عالية كفاءة ذو إنه.
- مدار على للبرمجة القابل النوم وضع مع 24 ،الخروج إلى الحاجة دون الشتاء فصل طوال ومريحة اقتصادية تدفئة يوفر فإنه ساعة.
- للوقود منخل ونظام (قبو) كبير وقود خزان
- خصيصد والمصممة للإزالة القابلة المصبوبة البوتقة بفضل كفاءة أكثر احتراقًوالثانوي الأولي الهواء ونظام ا.
- للجسم الساخنة الأسطح على الكثافة عالية العازلة والمواد للغلاية الأمامية الأغطية على الخزفي الأساس ذات الحراريات استخدام طريق عن ممكن حد أدنى إلى الحرارة فقد تقليل يتم.
- من التخلص نظام بفضل ،بسهولة الغلاية تنظيف يمكن الرماد.
- خصيصد المصمم الاختياري الأوتوماتيكي الإشعال نظام خلال من الاستخدام راحة ضمان يتمّ.


0232 462 35 15 • 0232 486 12 18 • 0533 479 51 27 | uretim@yagmurteknik.com | www.yagmurteknik.com.tr


معلومات تقنية

yağmur teknik


قد تتغير البيانات الموجودة في الجداول الفنية في نطاق تطوير المنتج.

YTP-S







YTP-S-K



YTP-S-P



YTP-S-KP



أبعاد			YTPS									
			25	40	60	80	100	130	160	180	200	250
YTPS	العرض (أ)	مم	1.300					1.400			1.470	1.600
YTPS-K	العرض (أ)	مم	1.550					1.650			1.720	1.850
YTPS-P	العرض (أ)	مم	1.300					1.400			1.470	1.600
YTPS-KP	العرض (أ)	مم	1.550					1.650			1.720	1.850
	الطول (لتر)	مم	800	850	860	1.100	1.750		1.350	1.500	1.800	1.450
	الارتفاع (ح)	مم	1.450		1.550	1.600	1.600	1.650	1.880	2.000		2.250

معلومات تقنية		YTPS									
		25	40	60	80	100	130	160	180	200	250
نوع الوقود المستخدم		حجر الزيتون - الثفل - الحبيبات - فحم البندق - فحم الأرز									
قوة التسخين	كيلووات	29	46	70	93	115	151	186	209	232	290
	سعر حراري	25.000	40.000	60.000	80.000	100.000	130.000	160.000	180.000	200.000	250.000
أبعاد وعاء الاحتراق	مم	340 x 385					435 x 445				550 x 555
سعة الوقود (الثفل - الكرية)	كلغ	95				125	135				
حجم الماء	ل	80	94	124	180	216	266	293	340	367	380
وزن الغلاية	كلغ	300	341	437	500	620	680	862	970	1.094	1.120
المسودة المطلوبة من المدخنة	مليبار	0.25 - 0.28	0.31 - 0.33	0.33 - 0.35	0.35 - 0.40		0.42 - 0.45				
نطاق درجة حرارة	درجة مئوية	40 - 85									
أعلى ضغط العمل	حاجز	3									
اختبار الضغط	حاجز	4.5									
قطر المدخنة	مم Ø	165					220		320		
أدنى / أعلى درجة حرارة المداخن	درجة مئوية	170 - 210									
مدخلات / مخرجات الغلاية	بوصة Ø	1	1¼		1½		2			3	
مدخل / مخرج خزان التوسع	بوصة Ø	1					1¼				
ملء / استنزاف	بوصة Ø	1/2								1	
الربط الكهربائي	فولت/هرتز	220V - 50Hz									

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27

الدعم الفني
servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

yağmur teknik

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com