29-290 kW

СЕРИЯ YTP-S

Призматический - С соединением труб и пластиночной системой
Трехходовой напольный обогреватель с котлом центральной системы

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Отопление жилых и массовых домов

ТИПЫ ТОПЛИВА
Латунь Уголь, пеллета, Уголь из лесного ореха, выжимки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

yağmur teknik
yagmurteknik.com

СЕРИЯ YTP-S • 29-290 KW

Призматический - С соединением труб и пластиночной системой

Трехходовой напольный обогреватель с котлом центральной системы





ПИРИНА



ПЕЛЛЕТА



ОРЕХОВЫЙ УГОЛЬ



РИСОВЫЙ УГОЛЬ

- Использование с экономичными видами топлива, такими как выжимки, уголь из лесных орехов, скорлупа лесных орехов.
- Благодаря нижней подаче топлива достигается экономия до 35 % и сокращение количества отходов до 30 %
- Минимальный износ благодаря нагреву литой камеры сгорания
- Автоматическая работа с цифровым блоком управления, экономия электроэнергии и топлива
- Простота в использовании, настройке и обслуживании
- Вентиляторы с регулировкой скорости и заслонок
- Хороший выбор для всех видов помещений благодаря своей эффективности и высокой теплопроизводительности


0232 462 35 15 • 0232 486 12 18 • 0533 479 51 27 | uretim@yagmurteknik.com | www.yagmurteknik.com.tr


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

yağmur teknik


Данные в технических таблицах могут меняться в ходе разработки продукта.

YTP-S







YTP-S-K



YTP-S-P



YTP-S-KP



РАЗМЕРЫ			YTP-S									
			25	40	60	80	100	130	160	180	200	250
YTP-S	Ширина(A)	mm	1.300						1.400		1.470	1.600
YTP-S-K	Ширина(A)	mm	1.550						1.650		1.720	1.850
YTP-S-P	Ширина(A)	mm	1.300						1.400		1.470	1.600
YTP-S-KP	Ширина(A)	mm	1.550						1.650		1.720	1.850
	Длина (L)	mm	800	850	860	1.100	1.750		1.350	1.500	1.800	1.450
	Высота (H)	mm	1.450		1.550	1.600	1.600	1.650	1.880		2.000	2.250

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		YTP-S									
		25	40	60	80	100	130	160	180	200	250
Тип используемого топлива		Семечка оливы -Выжимка - Пеллет -Уголь орех – Уголь рис									
Мощность нагрева	Kw	29	46	70	93	115	151	186	209	232	290
	Kcal	25.000	40.000	60.000	80.000	100.000	130.000	160.000	180.000	200.000	250.000
Размеры камеры сгорания	mm	340 x 385					435 x 445				550 x 555
Обьем топлива (Прина - Пеллет)	kg	95				125	135				
Обем воды	lt	80	94	124	180	216	266	293	340	367	380
Вес котла	kg	300	341	437	500	620	680	862	970	1.094	1.120
Желаемая тяга из дымохода	mbar	0.25 - 0.28	0.31 - 0.33	0.33 - 0.35	0.35 - 0.40		0.42 - 0.45				
Температурный диапазон	°C	40 - 85									
Максимальное рабочее давление	bar	3									
Тестовое давление	bar	4.5									
Диаметр трубы	Ø mm	165					220		320		
Максимальная / минимальная температура трубы	°C	170 - 210									
Вход/Выход котла	Ø inç	1	1¼		1½		2			3	
Вход/выход расширительного бункера	Ø inç	1					1¼				
Наполнение/Слив	Ø inç	1/2								1	
Электро соединение	V/Hz	220V - 50Hz									

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27

Техническая поддержка
servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

yağmur teknik

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com