232-1160 kW

СЕРИЯ YTP-Y3G-K

Полуцилиндрический - С дымоходом - Трехходовой - Со смесителем
С круглым тигелем - Котел центральной системы

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Массовое отопление жилых помещений

ТИПЫ ТОПЛИВА
Латунь Уголь, пеллета, Уголь из лесного ореха, выжимки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

yağmur teknik
yagmurteknik.com

СЕРИЯ YTP-Y3G-K • 232-1160 kW

Полуцилиндрический - С дымоходом - Трехходовой - Со смесителем - С круглым тигелем - Котел центральной системы


CE

3 ПЕРЕХОДНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ


ПИРИНА


ПЕЛЛЕТА


ОРЕХОВЫЙ УГОЛЬ


РИСОВЫЙ УГОЛЬ





- Использование с экономичными видами топлива, такими как выжимки, уголь из лесных орехов, скорлупа лесных орехов.
- Благодаря нижней подаче топлива достигается экономия до 35 % и сокращение количества отходов до 30 %
- Благодаря трехходовой системе достигается удлинение путь выхода дыма, снижение температуры дымовых газов и экономия топлива.
- Минимальный износ благодаря нагреву литой камеры сгорания
- Автоматическая работа с цифровым блоком управления, экономия электроэнергии и топлива
- Простота в использовании, настройке и обслуживании
- Вентиляторы с регулировкой скорости и заслонок
- Хороший выбор для всех видов помещений благодаря своей эффективности и высокой теплопроизводительности


0232 462 35 15 • 0232 486 12 18 • 0533 479 51 27 | uretim@yagmurteknik.com | www.yagmurteknik.com.tr

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


yağmur teknik


Данные в технических таблицах могут меняться в ходе разработки продукта.

YTP-Y3G-K



YTP-Y3G-KP





РАЗМЕРЫ			YTP-Y3G-K							
			200	250	300	350	400	450	500	600
YTP-Y3G-K	Ширина(A)	mm	1.850		1.950				2.100	
YTP-Y3G-K-P	Ширина (A)	mm	1.850		1.950				2.100	
	Длина (L)	mm	2.000		2.200	2.350	2.200	2.300	2.600	
	Высота (H)	mm	1.800		2.000		2.200		2.300	2.400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		YTP-Y3G-K							
		200	250	300	350	400	450	500	600
Используемый тип топлива		Косточка оливы - Выжимка - Пеллет – Уголь орех – Уголь рис							
Можность обогрева	Kw	232	290	348	406	465	523	581	697
	Kcal (x1.000)	200	250	300	350	400	450	500	600
Размеры тигля горелки	(Ø) mm	55		70					
Вместимость топливных баков (Прина - Пеллет)	kg	95				125		135	
Объем воды	lt	693	856	1.039	1.227	1.415	1.623	2.214	2.523
Вес котла	kg	1.750	1.870	1.990	2.240	2.650	2.850	3.100	3.350
Желаемая тяга из дымохода	mbar	0.25 - 0.28	0.31 - 0.33	0.33 - 0.35	0.35 - 0.40		0.42 - 0.45		
Диапазон температур	°C	40 - 85							
Максимальное рабочее давление	bar	3							
Тестовое давление	bar	4.5							
Диаметр трубы	Ø mm	380							480
Минимальная / Максимальная температура трубы	°C	170 - 210							
Вход / Выход в котел	Ø inç	1 ½	2		3		4		5
Вход/выход расширительного бака	Ø inç	1						1¼	
Заполнение/слив	Ø inç	1/2							
Электрическое соединение	V/Hz	220V - 50Hz		380V - 50Hz					

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27

Техническая поддержка
servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

yağmur teknik

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com